

LES GAMMES ROUTIÈRES



ECOLIGN

Face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester.
Cadre en profil acier galvanisé.
Panneau adaptable sur tout type de support.



Rétro réfléchissant
Durabilité 7 ans



Rétro réfléchissant
Haute intensité
Durabilité 10 ans



À fixer par
brides ou colliers



Poteau
en supplément



Épaisseur
25 mm



Économique



Pose extérieure

BRETAGNE

Cadre en profil aluminium, face en acier galvanisé avec primaire époxy et laque polyester.
Gamme performante : le profil aluminium assure aux panneaux une grande rigidité. Le rail est serti sur le pourtour du panneau, cela lui apporte une apparence de grande qualité.
Panneau adaptable sur tout type de support.



Rétro réfléchissant
Durabilité 7 ans



Rétro réfléchissant
Haute intensité
Durabilité 10 ans



À fixer par
brides ou colliers



Poteau
en supplément



Épaisseur
32 ou 41 mm



Pose extérieure

EUROPE


Panneaux en résine de synthèse injectée.
Panneaux esthétiques, résistants.
Facile à poser grâce à son système de fixation intégré.



Rétro réfléchissant
Durabilité 7 ans



Rétro réfléchissant
Haute intensité
Durabilité 10 ans



Poteau en supplément
uniquement
en 80 x 40 mm



Fixations
système de clé



Épaisseur
52 mm



Pose extérieure

Tous les panneaux de type routier et installés sur la voirie doivent être Rétro-réfléchissants de classe 1 minimum. La classe 2 est obligatoire :

En rase campagne :

- pour tous les panneaux implantés à + de 2 m du sol et ceux implantés sur autoroutes et routes à grande circulation quelle que soit leur hauteur d'implantation.

En ville :

- pour tous les panneaux lorsque la vitesse est relevée à 70 km/h.
- pour les panneaux de type AB dans les autres cas.



Rétro réfléchissant
Durabilité 7 ans



Rétro réfléchissant
Haute intensité
Durabilité 10 ans